



## Productdocumentatie: 'RO Professional AP 450'

De belangrijkste kenmerken zijn:

- opbrengst van ruim 1400 liter osmosewater per dag (bij 4 bar en 25° C) – ca. 60 l/uur
- 3 x 20" voorfilters in kunststof behuizing
  - 5 micron sediment filter
  - koolstof blok
  - actief granulaat kool filter
- 4 x TFC (thin film composite) membraan 125 GPD
- anti-kalk magneetfilter
- auto flush management unit bij te bestellen
- hoge en lage druk regelaars/kleppen voor inkomend water en uitgaand
- 2 x stromingsbegrenzers
- 1/4" kunststof slangen
- 2 x AquaPro boosterpompen (35V)
- automatische afsluiter en re-start bij en na een (te) lage waterdruk
- solenoid kleppen voor pomp en spoel cycli
- fabriekstest en gesteriliseerd
- levering onder garantie
- elektrische aansluiting 220 V
- gewicht ca. 29 kg, afmeting ca. 83 x 43 x 32 cm
- voorgeïnstalleerd in compact metalen frame en installatie gereed.



Uit te breiden met een expansievat, 5.5 Bar van 40 en 20 liter. (Andere capaciteiten ook mogelijk.)

Kosten	basis systeem zonder autoflush en drukvat	€ 652,48 *
	met autoflush	€ 776,05 *
	met drukvat van 40 l/capaciteit en autoflush	€ 921,45 *

\*excl btw en transportkosten.

\* prijzen en uitvoering onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en fabrieksspecificaties.

[www.hydrotense.eu](http://www.hydrotense.eu) / [sales@hydrotense.eu](mailto:sales@hydrotense.eu)

Gasthuisstraat 14 ▪ Postbus 232 ▪ 5060 AE Oisterwijk ▪ Tel. +31 (0)13 52 13 268

# Reverse Osmosis Flow Chart

Professional AP450

